

Leistungsverzeichnis REXX Solid Wand & Bodenbeschichtung

Optimiert für fugenlose Bäder, Küchen,
Wohn- & Gewerberäume

Bauvorhaben: _____

Bauort: _____

Bauherren: _____

Planung und Bauleitung: _____

Angebotsabgabe: _____

Ausführungsbeginn: _____

Angebotssumme inkl. MwSt.: _____

Leistungsverzeichnis

Datum: _____
 Kunde: _____
 Zeichen: _____

00.1 Baustelle einrichten

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 2/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01	m ²	<p>Einrichtung der Baustelle Alle erforderlichen Geräte, Werkzeuge und sonstigen Betriebsmittel, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauleistungen notwendig sind, müssen auf die Baustelle transportiert und bereitgestellt werden. Soweit der Einsatz von Geräten nicht separat berechnet wird, sind diese betriebsbereit zu montieren und einzurichten, einschließlich der dafür erforderlichen Arbeiten. Falls notwendig, sind Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerräume und ähnliche Einrichtungen zu liefern, aufzubauen und einzurichten. Die Kosten für das Bereitstellen, Warten und Betreiben von Geräten, Anlagen und Einrichtungen werden nicht durch die Pauschale abgedeckt, sondern gemäß den Einheitspreisen der jeweiligen Teilleistungen vergütet.</p>	___ ___ EUR	___ ___ EUR

00.2 „SG“ Spezialgrund

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 3/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
02	m ²	<p>Grundierung für saugende Untergründe Bereitstellung und Anwendung einer verfestigenden und saugfähigkeitsmindernden Grundierung. Der Auftrag wird entweder im Streich- oder Rollverfahren ausgeführt. Die Ausführung erfolgt gemäß den technischen Merkblättern und den spezifischen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Spezial Grundierung</p>	<p>___</p> <p>EUR</p>	<p>___</p> <p>EUR</p>

00.3 Standfeste Ausgleichs-Spachtelmasse

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 4/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
03	m ²	<p>Standfeste Ausgleichs-Spachtelmasse Ausgleich von Vertiefungen und Unebenheiten im Bodenbereich. Vorspachtelung: Größere Vertiefungen, Poren und Fugenbereiche werden mit einer Füllspachtelmasse auf Zementbasis ausgeglichen und geglättet. Die Ausführung erfolgt gemäß den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Standfeste Ausgleichs-Spachtelmasse</p>		

___ ___ EUR ___ ___ EUR

00.4 Nivellier- und Ausgleichsmasse

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 5/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
04	m ²	<p>Nivellier- und Ausgleichsmasse Die Nivellier- und Ausgleichsmasse auf die trockene, saubere und tragfähige Grundierung, die bereits getrocknet und ausgehärtet ist, gießen. Falls erforderlich, kann die Masse mit einem Raket auf die gewünschte Schichtdicke verteilt werden.</p> <p>Produkt: Nivellier- und Ausgleichsmasse</p>		

___ ___ EUR ___ ___ EUR

00.5 Tiefengrund

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 6/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
05	m ²	<p>Grundierung / Tiefengrund Eine saugfähigkeitsmindernde, lösemittel- und weichmacherfreie Grundierung, die für den Innenbereich geeignet ist. Bereitstellung und Anwendung einer verfestigenden, saugfähigkeitsreduzierenden Grundierung. Der Auftrag erfolgt entweder im Streich- oder Rollverfahren. Die Ausführung erfolgt gemäß den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen.</p> <p>Bauteil: Produkt: Tiefengrund</p>	<p>___</p> <p>EUR</p>	<p>___</p> <p>EUR</p>

00.6 „SG“ Spezialgrund

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 7/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
06	m ²	<p>Grundierung für saugende Untergründe Bereitstellung und Anwendung einer verfestigenden und saugfähigkeitsmindernden Grundierung. Der Auftrag wird entweder im Streich- oder Rollverfahren ausgeführt. Die Ausführung erfolgt gemäß den technischen Merkblättern und den spezifischen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: „SG“ Spezialgrund</p>	<p>___ ___ EUR</p>	<p>___ ___ EUR</p>

00.7 Abdichtung Aquafin RS 300 / Dichtbänder, Wandmanschetten

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 8/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
07	m ²	<p>Aquafin RS 300 / Dichtbänder und -Manschetten</p> <p>Aquafin RS 300 ist eine 2-komponentige, mineralische Dichtschlämme, die in mindestens zwei Arbeitsgängen mit je 2 mm porenfrei aufgetragen wird. Der Materialverbrauch richtet sich nach der geforderten Trockenschichtdicke entsprechend der Wassereinwirkungsklasse.</p> <p>Der zweite Arbeitsgang erfolgt nach ca. 3 Stunden. Eine gleichmäßige Schichtdicke wird mit einer Schichtdickenkelle oder Zahnkelle erreicht und anschließend geglättet.</p> <p>Die Abdichtung muss vor den Verlegearbeiten vollständig erhärtet sein. Dichtbänder und Dichtmanschetten sind gemäß dem Technischen Merkblatt zu verarbeiten.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: „Aquafin RS 300 / Dichtbänder und -Manschetten“</p>		
			___	___
			EUR	EUR

00.8 „SG“ Spezialgrund

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 9/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
08	m ²	<p>Grundierung für saugende Untergründe Bereitstellung und Anwendung einer verfestigenden und saugfähigkeitsmindernden Grundierung. Der Auftrag wird entweder im Streich- oder Rollverfahren ausgeführt. Die Ausführung erfolgt gemäß den technischen Merkblättern und den spezifischen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Spezial Grundierung</p>	<p>___</p> <p>EUR</p>	<p>___</p> <p>EUR</p>

00.9 REXX Solid Wand & Bodenspachtel (Weiß)

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 10/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
09	m ²	<p>Rexx Solid Wand- & Bodenspachtel in Weiß. Für die Erstellung einer Spachtelung mit REXX Solid Wand- und Bodenspachtel wird der verarbeitungsfertige Dünnschachtel in zwei Schichten auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen, entsprechend der Kornstärke. Der zweite Auftrag erfolgt nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden.</p> <p>Die Spachtelmasse wird gleichmäßig mit einer Glättkelle aufgebracht. Die Ausführung erfolgt gemäß den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: REXX Solid Wand- und Bodenspachtel</p>	<p>___</p> <p>EUR</p>	<p>___</p> <p>EUR</p>

00.9.1 REXX Solid Wand & Bodenspachtel (eingefärbt)

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 11/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis		
09	m ²	<p>Rexx Solid Wand- & Bodenspachtel eingefärbt. Für die Erstellung einer Spachtelung mit REXX Solid Wand- und Bodenspachtel wird der verarbeitungsfertige Dünnsachtel in zwei Schichten auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen, entsprechend der Kornstärke. Der zweite Auftrag erfolgt nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden.</p> <p>Die Spachtelmasse wird gleichmäßig mit einer Glättkelle aufgebracht. Die Ausführung erfolgt gemäß den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: REXX Solid Wand- und Bodenspachtel</p>	___	EUR	___	EUR

00.10 glaMUR 2K PU Mattsiegel

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 12/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
10	m ²	<p>glaMUR 2K PU Mattsiegel</p> <p>Das glaMUR 2K PU Mattsiegel wird gleichmäßig mit einer Rolle oder Kelle auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen. Für Wände ist eine zweimalige Versiegelung erforderlich, während Böden dreifach versiegelt werden müssen.</p> <p>Die Trockenzeit zwischen den Schichten beträgt jeweils 24 Stunden. Bei der Ausführung sind die technischen Richtlinien der glaMUR GmbH zu beachten.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: glaMUR 2K PU Mattsiegel</p>		

___ ___ EUR ___ ___ EUR

00.11 Dauerelastische Versiegelung

Leistungsverzeichnis vom 02/2025

Seite: 13/14

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
11	m ²	<p>Naturstein Silikon</p> <p>Beim Aufbringen von Naturstein-Silikon ist es entscheidend, dass der Untergrund sorgfältig vorbereitet wird. Dieser muss absolut sauber, trocken und frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, um eine optimale Haftung des Silikons zu gewährleisten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten, um eine langfristige, zuverlässige Funktionalität zu erzielen.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Naturstein Silikon</p>		

___ ___ EUR ___ ___ EUR

	abzügl.	___	___	%	Summe	_____	EUR
					Rabatt	_____	EUR
					<hr/>		
					Summe Netto	_____	EUR
					MwSt.	_____	EUR
					<hr/>		
					Gesamtsumme	_____	EUR