

# Leistungsverzeichnis

## glaMUR „BS“ Beton Style

Optimiert für den Wohn- und Gewerbebereich

Bauvorhaben:

---

Bauort:

---

Bauherren:

---

Planung und Bauleitung:

---

Angebotsabgabe:

---

Ausführungsbeginn:

---

Angebotssumme inkl. MwSt.:

---

# Leistungsverzeichnis

Datum: 18.02.2025

Kunde: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

## 0.1 glaMUR „BS“ Beton Style Baustelle einrichten

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 2/ 11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01	_____ m <sup>2</sup>	<p>Einrichtung der Baustelle</p> <p>Alle erforderlichen Geräte, Werkzeuge und sonstigen Betriebsmittel, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauleistungen notwendig sind, müssen auf die Baustelle transportiert und bereitgestellt werden. Soweit der Einsatz von Geräten nicht separat berechnet wird, sind diese betriebsbereit zu montieren und einzurichten, einschließlich der dafür erforderlichen Arbeiten.</p> <p>Falls notwendig, sind Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerräume und ähnliche Einrichtungen zu liefern, aufzubauen und einzurichten.</p> <p>Die Kosten für das Bereitstellen, Warten und Betreiben von Geräten, Anlagen und Einrichtungen werden nicht durch die Pauschale abgedeckt, sondern gemäß den Einheitspreisen der jeweiligen Teilleistungen vergütet.</p>	_____ EUR	_____ EUR

# Leistungsverzeichnis

Datum: 18.02.2025

Kunde: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

## 0.2 glaMUR „BS“ Beton Style Tiefengrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 3/ 11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
02	_____ m <sup>2</sup>	<p>Saugfähigkeitsreduzierende und Untergrund verfestigende Grundierung liefern und Auftragen einer diffusionsoffenen, farblosen, lösemittel- und weichmacherfreien Grundierung/ Tiefengrund zur Verfestigung des Untergrunds. Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH</p> <p>Bauteil: Produkt: Tiefengrund</p>	_____	_____

\_\_\_\_\_ EUR      \_\_\_\_\_ EUR

### 0.3 glaMUR „BS“ Beton Style Quarzgrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 4/ 11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
03	_____ m <sup>2</sup>	<p>Saugfähigkeitsreduzierende Grundierung mit erhöhter Rauigkeit und Griffigkeit            Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, weiß pigmentierten Grundierung/ Quarzgrund zur Reduzierung der Saugfähigkeit und Verbesserung der Griffigkeit. Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren.            Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:            Produkt: glaMUR Quarzgrund</p>	_____ EUR	_____ EUR

## 0.4 glaMUR „BS“ Beton Style Isoliergrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 5/ 11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
04	_____ m <sup>2</sup>	<p>Isolierende Grundierung mit erhöhter Rauigkeit und Griffigkeit            Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, weiß pigmentierten Grundierung zur Verhinderung von Durchblutungen (z. B. Nikotin, Ruß, Wasserflecken u.v.m.). Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren. Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:            Produkt: glaMUR Isoliergrund</p>	_____ EUR	_____ EUR

## 0.5 glaMUR „BS“ Beton Style Spezialgrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 6/ 11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
05	_____ m <sup>2</sup>	<p>Haftvermittelnde Grundierung mit erhöhter Rauigkeit und Griffigkeit</p> <p>Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, grau pigmentierten Grundierung für nicht oder schwach saugende sowie extrem glatte Untergründe (z. B. Metall, Glas, Fliesen u.v.m.). Die Anwendung erfolgt im Streich- oder Rollverfahren. Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil: Produkt: glaMUR Spezialgrund</p>	_____ EUR	_____ EUR

0.6 - 0.7 glaMUR „BS“ Beton Style mineralisch, Farbe: 901, 903, 905, 907, 909

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 7/ 11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
06	_____ m <sup>2</sup>	<p>glaMUR „BS“ Beton Style – Pigmentierte Kalk-Marmor-Beschichtung</p> <p>Die hoch diffusionsfähige, natürliche glaMUR Kalk-Marmor-Beschichtung wird für den Innenbereich verwendet und ist frei von künstlichen Zusätzen. Sie wird in einer Schichtdicke von 1,5 mm bis 3 mm aufgetragen, wobei für das Verarbeiten ein Flächenspachtel und eine Venezianerkelle empfohlen werden. Dies gewährleistet ein blasenfreies Andrücken der Schalungsfolie, die in die nasse Spachtelmasse eingelegt wird.</p> <p>Bei der Bearbeitung von Schalbeton sollten immer einzelne Felder fertiggestellt werden, bevor mit dem nächsten begonnen wird. Die Schalungsfolie kann nach etwa 3 Stunden entfernt werden, für zusätzlichen Glanz sollte dies jedoch erst nach 12 Stunden geschehen.</p> <p>Die Ausführung erfolgt gemäß den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und spezifischen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil: Produkt: glaMUR „BS“ Beton Style. glatte Oberfläche in Betonoptik mit charakteristischen Lunkern.</p> <p>Farbton: _____</p>	_____ EUR	_____ EUR
07	_____ m <sup>2</sup>	Zuschlag für Fensterlaibungen/ Einzelflächen.	_____ EUR	_____ EUR

## 0.8 - 0.9 glaMUR „BS“ Beton Style mit Kunststoff , Farbe: 902, 904, 906, 908, 910

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 8/ 11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
08	_____ m <sup>2</sup>	<p>glaMUR „BS“ Beton Style – Pigmentierte Kunststoff-Beschichtung für Innenbereich, Wände, Möbel und Arbeitsplatten</p> <p>Die pigmentierte glaMUR „BS“ Kunststoff-Beschichtung eignet sich ideal für den Innenbereich und kann auf Wänden, Möbeln und Arbeitsplatten verwendet werden. Sie wird in einer Schichtdicke von 1,5 mm bis 3 mm aufgetragen. Für eine präzise Verarbeitung empfehlen wir einen Flächenspachtel und eine Venezianerkelle, um die Schalungsfolie blasenfrei in die nasse Spachtelmasse zu integrieren.</p> <p>Bei der Bearbeitung von Schalbeton sollten stets einzelne Felder abgeschlossen werden, bevor mit dem nächsten begonnen wird. Die Schalungsfolie kann nach ca. 3 Stunden entfernt werden, für einen intensiveren Glanz empfehlen wir jedoch, die Folie erst nach 12 Stunden zu entfernen.</p> <p>Die Ausführung erfolgt gemäß den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und spezifischen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil: Produkt: glaMUR „BS“ Beton Style. glatte Oberfläche in Betonoptik mit charakteristischen Lunkern.</p> <p>Farbton: _____</p>	_____ EUR	_____ EUR
09	_____ m <sup>2</sup>	Zuschlag für Fensterlaibungen/ Einzelflächen.	_____ EUR	_____ EUR

## 0.10 glaMUR „BS“ Beton Style mit Imprägnierung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 9/ 11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
10	_____ m <sup>2</sup>	<p>glaMUR „BS“ Beton Style Grundspachtelung mit glaMUR Imprägnierung.            Die glaMUR Imprägnierung auf die bereits durchgetrocknete (ca. 3-4 Tage) glaMUR Wandbeschichtung mit einem Flächenstreicher (Pinsel) oder einer weichen Bürste vollflächig zweimal nass-in-nass auftragen. Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: glaMUR „BS“ Beton Style. glatte Oberfläche in Betonoptik mit Imprägnierung geschützt.</p>	_____ EUR	_____ EUR

## 0.11 glaMUR „BS“ Beton Style mit Perleffekt-Imprägnierung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 10/ 11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
11	_____ m <sup>2</sup>	<p>glaMUR „BS“ Beton Style Grundspachtelung mit glaMUR Perleffekt-Imprägnierung. Die Perleffekt-Imprägnierung auf die bereits durchgetrocknete (ca. 3-4 Tage) glaMUR Wandbeschichtung mit einem Flächenstreicher (Pinsel) oder einer weichen Bürste vollflächig zweimal nass-in-nass auftragen. Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: glaMUR „BS“ Beton Style. glatte Oberfläche in Betonoptik mit Perleffekt-Imprägnierung geschützt.</p>	_____ EUR	_____ EUR

## glaMUR „BS“ Beton Style Ausführung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 11/ 11

---

		Summe	_____	EUR
abzgl.	_____ %	Rabatt	_____	EUR
		Summe Netto	_____	EUR
zuzgl.	_____ %	MwSt	_____	EUR
		Gesamtsumme	_____	EUR
			=====	
			=====	