

# Leistungsverzeichnis

## glaMUR „W“ Classic

Optimiert für den Wohn- und Wellnessbereich

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Bauort: \_\_\_\_\_

Bauherren: \_\_\_\_\_

Planung und Bauleitung: \_\_\_\_\_

Angebotsabgabe: \_\_\_\_\_

Ausführungsbeginn: \_\_\_\_\_

Angebotssumme inkl. MwSt.: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Datum: 18.02.2025

Kunde: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

## 0.1 glaMUR „W“ Baustelle einrichten

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 2/ 12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01	_____ m <sup>2</sup>	<p>Einrichtung der Baustelle</p> <p>Alle erforderlichen Geräte, Werkzeuge und sonstigen Betriebsmittel, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauleistungen notwendig sind, müssen auf die Baustelle transportiert und bereitgestellt werden. Soweit der Einsatz von Geräten nicht separat berechnet wird, sind diese betriebsbereit zu montieren und einzurichten, einschließlich der dafür erforderlichen Arbeiten.</p> <p>Falls notwendig, sind Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerräume und ähnliche Einrichtungen zu liefern, aufzubauen und einzurichten.</p> <p>Die Kosten für das Bereitstellen, Warten und Betreiben von Geräten, Anlagen und Einrichtungen werden nicht durch die Pauschale abgedeckt, sondern gemäß den Einheitspreisen der jeweiligen Teilleistungen vergütet.</p>	_____ EUR	_____ EUR

# Leistungsverzeichnis

Datum: 18.02.2025

Kunde: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

## 0.2 glaMUR „W“ Classic Tiefengrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 3/ 12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
02	_____ m <sup>2</sup>	<p>Saugfähigkeitsreduzierende und Untergrund verfestigende Grundierung Liefen und Auftragen einer diffusionsoffenen, farblosen, lösemittel- und weichmacherfreien Grundierung/ Tiefengrund zur Verfestigung des Untergrunds. Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH</p> <p>Bauteil: Produkt: Tiefgrund</p>	_____ EUR	_____ EUR

### 0.3 glaMUR „W“ Classic Quarzgrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 4/ 12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
03	_____ m <sup>2</sup>	<p>Saugfähigkeitsreduzierende Grundierung mit erhöhter Rauigkeit und Griffigkeit            Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, weiß pigmentierten Grundierung/ Quarzgrund zur Reduzierung der Saugfähigkeit und Verbesserung der Griffigkeit. Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren.            Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:            Produkt: glaMUR Quarzgrund</p>	_____ EUR	_____ EUR

## 0.4 glaMUR „W“ Classic Isoliergrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 5/ 12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
04	_____ m <sup>2</sup>	<p>Isolierende Grundierung mit erhöhter Rauigkeit und Griffigkeit            Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, weiß pigmentierten Grundierung zur Verhinderung von Durchblutungen (z. B. Nikotin, Ruß, Wasserflecken u.v.m.). Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren. Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:            Produkt: glaMUR Isoliergrund</p>	_____ EUR	_____ EUR

## 0.5 glaMUR „W“ Classic Spezialgrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 6/ 12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
05	_____ m <sup>2</sup>	<p>Haftvermittelnde Grundierung mit erhöhter Rauigkeit und Griffigkeit</p> <p>Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, grau pigmentierten Grundierung für nicht oder schwach saugende sowie extrem glatte Untergründe (z. B. Metall, Glas, Fliesen u.v.m.). Die Anwendung erfolgt im Streich- oder Rollverfahren. Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil: Produkt: glaMUR Spezialgrund</p>	_____ EUR	_____ EUR

## 0.6 - 0.7 glaMUR „W“ Classic Kalk-Marmor Beschichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 7/ 12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
06	_____ m <sup>2</sup>	<p>glaMUR „W“ Classic Grundspachtelung auf Kalk-Marmor-Basis, pigmentiert.</p> <p>Die hoch diffusionsfähige glaMUR Kalk-Marmor-Beschichtung, die frei von künstlichen Zusätzen und vollständig natürlich ist, wird für den Innenbereich geliefert, aufgetragen und geglättet. Die Beschichtung wird in einer Schichtdicke von mindestens 1,5 mm bis maximal 3,5 mm aufgetragen und kann in der gewünschten Optik (glatt oder strukturiert) ausgeführt werden. Nach etwa 20-40 Minuten wird die Oberfläche mit sanftem Druck geglättet (zum Beispiel im Kreuzgang). Nach einer weiteren Trocknungszeit von ca. 60-80 Minuten wird die Fläche mit einer aufgestellten glaMUR venezianischen Kelle aufgerissen. Etwa 30-40 Minuten später wird die Fläche unter sanftem Druck mit der venezianischen Kelle verdichtet, wodurch die Oberfläche geglättet und veredelt wird. Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:            Produkt: glaMUR „W“ Classic Kalk - Marmor Beschichtung. Oberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet.</p> <p>Farbton: _____</p>	_____ EUR	_____ EUR
07	_____ m <sup>2</sup>	<p>Zuschlag für Fensterlaibungen/ Einzelflächen.</p>	_____ EUR	_____ EUR

## 0.8 glaMUR „W“ Classic Wachslasur

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 8/ 12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
08	_____ m <sup>2</sup>	<p>glaMUR „W“ Classic (Kalk-Marmor-Beschichtung) mit Grundspachtelung, verdichtet und veredelt durch Wachslasur (klares Wachs)</p> <p>Die glaMUR Wachslasur wird nach vollständiger Trocknung der glaMUR Wandbeschichtung (ca. 3-4 Tage) mit einem Schwamm gleichmäßig und in dünnen Schichten aufgetragen. Überschüssige Wachslasur sollte entfernt werden. Anschließend kann die Fläche manuell oder mit einer Poliermaschine bei leichtem Druck bis zum gewünschten Glanzgrad poliert werden.</p> <p>Die Ausführung erfolgt gemäß den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und spezifischen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil: Produkt: glaMUR Wachslasur (klares Wachs)</p> <p>Farbton: farblos</p>	_____ EUR	_____ EUR



## 0.9 glaMUR „W“ Classic Pigmentlasur

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 9/ 12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
09	_____ m <sup>2</sup>	<p>glaMUR „W“ Classic (Kalk-Marmor Beschichtung) Grundspachtelung, verdichtet, veredelt mit Pigmentlasur (Farbton verändernd)</p> <p>Die glaMUR Pigmentlasur auf die bereits durchgetrocknete (ca. 3-4 Tage) glaMUR Wandbeschichtung mit einem Schwamm vollflächig, dünnlagig auftragen und unter sanftem Druck, von Hand oder mittels Poliermaschine, bis zum gewünschten Glanzgrad aufpolieren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:            Produkt: glaMUR Wandbeschichtung, glaMUR Pigmentlasur            Oberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet, veredelt</p> <p>Farbton Wandbeschichtung: _____</p> <p>Farbton Pigmentlasur: _____</p> <p>Erscheinungsbild laut Muster-Nr.: _____</p>	_____	_____
			_____ EUR	_____ EUR

## 0.10 glaMUR „W“ Classic Imprägnierung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 10/ 12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
10	_____ m <sup>2</sup>	<p>glaMUR „W“ Classic (Kalk- Marmor Beschichtung) Grundspachtelung, verdichtet und veredelt mit glaMUR Imprägnierung.</p> <p>Die glaMUR Imprägnierung auf die bereits durchgetrocknete (ca. 3-4 Tage) glaMUR Wandbeschichtung mit einem Flächenstreicher (Pinsel) oder einer weichen Bürste vollflächig zweimal nass-in-nass auftragen. Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:            Produkt: glaMUR Wandbeschichtung (Kalk- Marmorputz)            glaMUR Imprägnierungsfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet, geschützt.</p> <p>Farbton _____</p> <p>glaMUR Wandbeschichtung:</p>	_____ EUR	_____ EUR

## 0.11 glaMUR „W“ Classic kreative Ausführung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 11/ 12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
11	_____ m <sup>2</sup>	<p>glaMUR „W“ Classic (Kalk-Marmor Beschichtung) als Grundspachtelung, kreative Ausführung (z.B. Prägetechnik, Fresko, Enkaustik etc.)</p> <p>Bauteil:            Produkt: glaMUR „W“ Classic            Oberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet, geschützt, kreative Ausführung            Farbton glaMUR Kalk-Marmor            Beschichtung: glaMUR Kreativtechnik:            Erscheinungsbild laut</p> <p>Muster-Nr.: _____</p> <p>Hinweis zur Ausführung:            Sehr geehrte Partnerin, sehr geehrter Partner,            kreative Oberflächen obliegen einer speziellen Beratung. Wir empfehlen die Vergabe von Bauleistungen nur an geschulte glaMUR-Verarbeiter.            Die Ausführung erfolgt nach den <a href="#">technischen Merkblättern</a> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.            Zu den einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten und Techniken kontaktieren Sie uns.</p> <p><a href="#">Kontakt</a></p>		

\_\_\_\_\_ EUR      \_\_\_\_\_ EUR

## glaMUR „W“ Classic Ausführung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 18.02.2025

Seite: 12/ 11

---

		Summe	_____	EUR
abzgl.	_____ %	Rabatt	_____	EUR
		Summe Netto	_____	EUR
zuzgl.	_____ %	MwSt	_____	EUR
		Gesamtsumme	_____	EUR

---



---