



## Metallische Oberflächen

	<u>VERBRAUCH</u>	<u>REICHWEITE</u>	<u>MENGE</u>
<i>glaMUR „ES“ Effektpachtel</i>	150 g - 400 g/m <sup>2</sup>	ca. 0,8 - 1,5 m <sup>2</sup>	250 g
		ca. 2 - 3,5 m <sup>2</sup>	500 g

### Farbtöne:

Weiss, Silber, Stahl (Corten), Platin, Bronze, Aurum, Gold, Messing, Tibet, Aqua, Kupfer, Smoke, Titan

### EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

Mit *glaMUR „ES“ Effektpachtel* setzen sie neue Akzente, voll im Trend mit klassisch metallischen Oberflächen im zeitlosen Design. Durch die Spachtelung können metallisch glänzende Glätte- und Effekteffekte gestaltet werden. Kombinieren sie unsere Effektschichtungen, erhalten sie immer einzigartige Unikate.

Der Effektpachtel ist hitzebeständig bis zu 200 °C und somit für den Auftrag auf Kaminen geeignet.

### Untergründe

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, nichtsaugend, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

Unebenheiten sollten vor dem Verkleben mit Füllstoffen ausgeglichen werden.

### Verarbeitung

Der *glaMUR „ES“ Effektpachtel* kann mit verschiedenen Werkzeugen aufgezogen werden, je nach Wunsch der Struktur und der Gesamtoptik. Der Effektpachtel wird vollflächig in eine Richtung aufgeschichtet und kann, je nach Wunsch, glatt oder mit verschiedenen Strukturen verarbeitet werden. Um Risse zu vermeiden sollten die Stoßfugen bei Trockenbauwänden mit Amierungsgewebe oder Vlies eingespachtelt werden. Als Grundierung empfehlen wir unseren Strukturspachtel. Saugfähige Untergründe vor dem Strukturspachtel mit einem lösemittelfreien Tiefengrund vorstreichen.

### Verarbeitungstemperatur

Eine Verarbeitung sollte nicht unter 8°C Luft – und Objekt-

temperatur erfolgen. Die ideale Luft- und Objekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25°C

### Verbrauch

Variiert je nach Auftragsstärke und Technik ca. 150 g - 400 g/m<sup>2</sup>

### Dichte

Ca. 1,04 g/cm<sup>2</sup>

### Trocknungszeit

Je nach Auftragsstärke mindestens 8 Stunden bei > 20°C und 50% rel. Luftfeuchte

### Werkzeuge

Schwamm, Venezianische Glättkelle

### Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

### Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen das Arbeiten mit Arbeitshandschuhen und einer Schutzbrille. Siehe hier: Sicherheitsdatenblatt

### Anmerkung

Die *glaMUR GmbH* übernimmt die Verantwortung für die Qualität der *glaMUR* Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche *glaMUR* Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters und kann sich auf das Ergebnis auswirken. Eine Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu bearbeitende Oberfläche sollte vorher sichergestellt werden mit einer Wandprobe oder Muster. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Verarbeitung geben wir Ihnen und unsere Außendienstmitarbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft.