

glaMUR „B“ Effektspachtel

	Menge	Reichweite
Bronze, Gold, Kupfer, Platin	0,25 Liter	0,40- 0,80 Ltr./m2
Stahl, Silber, Smoke	0,5 Liter	

Eigenschaften und Einsatzzweck

Mit glaMUR „ES“ Effektspachtel setzen sie neue Akzente, voll im Trend mit klassisch metallischen Oberflächen im zeitlosen Design. Durch die Spachtelung können metallisch glänzende Glätte - und Effekttechniken hergestellt werden. Kombinieren sie unsere Effektbeschichtungen, erhalten sie immer einzigartige Unikate.

Untergründe

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, nichtsaugend, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

Unebenheiten sollten vor dem Verkleben mit Füllstoffen ausgeglichen werden.

Verarbeitung

Der glaMUR „ES“ Effektspachtel kann mit verschiedenen Werkzeugen aufgezogen werden, je nach Wunsch der Struktur und der Gesamtoptik. Die Auftragsstärke sowie das Werkzeug bestimmt die gewünschte Optik.

Verarbeitungstemperatur

Eine Verarbeitung sollte nicht unter 8°C Luft – und Objekttemperatur erfolgen. Die ideale Luft – und Objekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25°C

Verbrauch

Variiert je nach Auftragsstärke und Technik ca. 0,40- 0,80 Ltr./m2

Trocknungszeit

Je nach Auftragsstärke mindestens 8 Stunden bei > 20°C und 50% rel. Luftfeuchte

Werkzeuge

Schwamm, Venezianische Glättekelle

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen das Arbeiten mit Arbeitshandschuhen und einer Schutzbrille.