



Imprägnierung (Oberflächenschutz)

	<u>VERBRAUCH</u>	<u>REICHWEITE</u>	<u>MENGE</u>
<i>glaMUR „I“ Fassaden Imprägnierung</i>	100 ml / m ²	ca. 5 m ²	0,5 Ltr.
		ca. 10 m ²	1 Ltr.
		ca. 50 m ²	5 Ltr.

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

glaMUR Fassadenimprägnierung erzeugt auf der Oberfläche wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften im Nanobereich. Die glaMUR Fassadenbeschichtung bleibt diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Die Imprägnierung ist ungiftig. Der Farbton wird durch die Behandlung nicht verändert.

Verarbeitung

Die Imprägnierung wird auf die trockene Oberfläche mit einem Flächenstreicher oder einer Rolle satt aufgetragen. Die Flächen sollten für die optimale Wirkung grundsätzlich zweimal behandelt werden.

Verarbeitungstemperatur

+ 5 °C bis +30°C

Verbrauch

100 ml/qm je Auftrag

Trocknungszeit

Ca. 5 Stunden je Auftrag

Komplette Trocknung der Fläche erfolgt nach 1 Tag.

Werkzeuge

Flächenstreicher, Pinsel, Quaste, Rolle, Handschuhe, Schutzbrille

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 6 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise

Keine besonderen Anforderungen. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten.

Anmerkung

Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche glaMUR® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.