

glaMUR „GI“ Glättseife

Menge	Reichweite
0,5 Liter	ca. 40 qm
1,0 Liter	ca. 80 qm

Eigenschaften und Einsatzzweck

Die glaMUR Glättseife auf pflanzlicher Basis dient zum Veredeln und Versiegeln von unseren Wandbeschichtungen. Nach 2 Tagen wandeln sich die aktiven Kalkionen um, d.h. aus der natürlichen Seife entsteht eine kalkseife. Diese verleiht der Wandoberfläche feuchtigkeits- und schmutzabweisende Eigenschaften. Sie dient gleichzeitig zur Unterhaltspflege und erzeugt zusammen mit dem putz eine faszinierende Optik.

Verarbeitung

Vor dem Gebrauch aufrühren, wenn nötig im Wasserbad erwärmen.

Beim ersten Auftrag die Glättseife 1:1 mit Wasser verdünnen.

Die fertige Seifenlösung sollte ausreichend flüssig sein. Der erste Auftrag erfolgt nach 18-22 Stunden.

1 Woche nach dem Erstauftrag erfolgt ein zweiter Auftrag in analoger Weise. Die Glättseife im Verhältnis 1:2 mit Wasser verdünnen.

Pflege und Unterhaltsreinigung

Die Glättseife dient zur Reinigung und Unterhaltspflege von glaMUR Wandoberflächen. Wir

Empfehlen zur Reinigung der Flächen die Seife mit Wasser im Verhältnis 1:4 zu mischen. Mit dieser

Seifenlauge wird die Oberfläche sorgfältig abgewaschen. Eine Verwendung von alkalischen, d.h. nicht neutralen, sauren oder scharfen Reinigungsmitteln sind für unsere glaMUR Oberflächen nicht geeignet. Zur Unterhaltspflege sollten die Flächen 2 Mal im Jahr gründlich aufgefrischt werden.

Dazu wird die Seife unverdünnt in die trockene Oberfläche einpoliert. Gleichzeitig bewirken diese Prozesse eine Wiederauffrischung.

Verarbeitungstemperatur

Optimal +18°C

Verbrauch

Pro Auftrag ca. 6g/qm, mit Wasser verdünnt

Trocknungszeit

Erstauftrag: nach 18-22 Stunden im Verhältnis 1:1

Zweitauftrag: nach 1 Woche im Verhältnis 1:1

Die Fläche ist nach ca. 1 Woche komplett getrocknet.

Werkzeuge

Die Applikation kann mit weichen Lasurbürsten, Pinseln oder Quasten erfolgen. Wir empfehlen zum Einpolieren einen Ballen aus weicher, zerknüllter Folie oder einem Achatstein, um die Oberflächenstruktur zu erhalten. Ebenfalls sollte mit Handschuhen und Arbeitsbrille gearbeitet werden.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.

Sicherheitshinweise

Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit klarem, sauberem Wasser ausspülen.