

## glaMUR „L“ Lasuren

Farbtöne	Menge	Rechweite
Farblos, Weiß, Natur, Bronze, Silber,	0,5 Liter	ca. 10 qm
Silber exkl., Gold, Platin, Kupfer, Smoke, Tibet, Antik, Opal, Aqua, Titan, Perlmutter, Maroni, Krapprot, Ockerhellorange, Kobald	1 Liter	ca. 20 qm

### Eigenschaften und Einsatzzweck

Mit unseren glaMUR Lasuren haben sie die Möglichkeit unsere Wandbeschichtungen nach belieben weiter zu veredeln. Man erreicht je nach Lasur und Lichteinfall außergewöhnliche Farbeffekte. Ihrer Kreativität sind mit unseren Lasuren keine Grenzen gesetzt.

### Untergründe

Geeignet für alle glaMUR „W“ Wandbeschichtungen

### Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Das Aufbringen der Lasuren darf erst nach völliger Durchtrocknung der glaMUR Wandbeschichtung erfolgen. Es ist empfehlenswert kleinere Flächen aufzutragen, diese zu polieren und die Flächen ineinander zu arbeiten. Unsere Lasuren sind exzellent ansatzfrei zu arbeiten. Die Übergänge lassen sich innerhalb von ca. 10 Minuten mit der jeweiligen Lasur wieder auflösen. Je früher mit dem Polieren begonnen wird, desto stärker wird die Lasur von den erhabenen Stellen der wand abgetragen.

### Verarbeitungstemperatur

Optimal +18 °C

### Verbrauch

1 Liter Lasur ist ausreichend für 20 qm

## **Trocknungszeit**

Ca. 60 Minuten

## **Werkzeuge**

Die Lasuren werden mit einem Flächenstreicher, Schwamm oder Lappen aufgetragen.

Anschließend wird mit einem weichen Leinentuch poliert.

## **Lagerung**

Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet 6 Monate lagerfähig

## **Sicherheitshinweise**

Um Haut – und Augenreizungen zu vermeiden, empfehlen wir ihnen das Tragen von Arbeitshandschuhen und einer Schutzbrille. Bei Augenkontakt mit reichlich klarem und sauberem Wasser ausspülen.