



Oberflächenveredelung

	<u>VERBRAUCH</u>	<u>REICHWEITE</u>	<u>MENGE</u>
glaMUR „L“ Lasuren & Wachs farblos	50 ml / m ²	ca. 1 m ²	50 ml
		ca. 10 m ²	0,5 Ltr.
		ca. 20 m ²	1 Ltr.
Lasur - Set (12 Lasuren und Patinierung)	13 x 50 ml	ca. 1 m ²	je 50 ml

Farbtöne:

Patinierung: Farblos,

Lasuren: Bronze, Silber, Silber exkl., Gold, Platin, Kupfer, Smoke, Weiß, Natur, Tibet, Antik, Opal, Aqua, Titan, Perlmutter, Maroni, Krapprot, Ockerhellorange, Kobald

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

Lasuren

Mit unseren glaMUR „L“ Lasuren haben sie die Möglichkeit unsere Wandbeschichtungen nach belieben weiter zu veredeln. Man erreicht je nach Lasur und Lichteinfall außergewöhnliche changierende Farbeffekte. Ihrer Kreativität sind mit unseren Lasuren keine Grenzen gesetzt. glaMUR Lasuren, sowie die Patinierung sind bis zu 80 °C hitzebeständig.

Verarbeitungstemperatur

Optimal +18 °C

Verbrauch

1 Liter Lasur ist ausreichend für 20 qm

Patinierung (klares Wachs)

Ebenfalls dient die Patinierung zur Veredelung bzw. zur Variation der glaMUR Wandbeschichtung. Durch den Einsatz der Patinierung wird der Grundton dezent unterstrichen. Weiterhin ist es möglich die Patinierung mit mineralischen Pigmenten anzureichern.

Trocknungszeit

Ca. 60 Minuten

Untergründe

Geeignet für alle glaMUR „W“ Classic Wandbeschichtungen

Werkzeuge

Die Lasuren werden mit einem Flächenstreicher, Schwamm aufgetragen.

Poliert wird mit einem weichen Leinentuch oder Baumwolltuch.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Das Aufbringen der Lasuren darf erst nach völliger Durchtrocknung der glaMUR Wandbeschichtung erfolgen. Es ist empfehlenswert kleinere Flächen aufzutragen, diese zu polieren und die Flächen ineinander zu arbeiten. Unsere Lasuren sind exzellent ansatzfrei zu arbeiten. Die Übergänge lassen sich innerhalb von ca. 10 Minuten mit der jeweiligen Lasur wieder anlösen. Je früher mit dem Polieren begonnen wird, desto stärker wird die Lasur von den erhabenen Stellen der Wand abgetragen.

Lagerung

Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet 6 Monate lagerfähig

Sicherheitshinweise

Um Haut- und Augenreizungen zu vermeiden, empfehlen wir ihnen das Tragen von Arbeitshandschuhen und einer Schutzbrille. Bei Augenkontakt mit reichlich klarem und sauberem Wasser ausspülen.

Anmerkung

Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche glaMUR Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.