

glaMUR „RA“ Rostaktiv

Menge	Reichweite
0,5 Liter	ca. 5 qm
1,0 Liter	ca. 10 qm
5,0 Liter	ca. 50 qm
10,0 Liter	ca. 100 qm

Eigenschaften und Einsatzzweck

glaMUR Rostaktiv dient zur Beschleunigung des natürlichen Oxydationsvorganges auf für den Rost Spachtel und erzeugt je nach Sprühauftrag einen anderen Effekt. glaMUR Rostaktiv wird ausschließlich für den Effektspachtel Rost und Edelrost streichfähig verwendet.

Untergründe

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, fettfrei, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (gemäß einschlägiger Richtlinien und Normen wie DIN, Voß, etc.).

Verarbeitung

glaMUR Rostaktiv wird mit der Sprühflasche aus ca. 50 cm Entfernung gleichmäßig auf die zu aktivierende Fläche (glaMUR „R“ Edelrost/ glaMUR „ES“ Effektspachtel Edelrost) aufgesprüht, sodass die Fläche ausreichend benetzt ist. Dieser Vorgang sollte nach weiteren 10 – 15 Minuten wiederholt werden. Jegliche Art der Beschleunigung des Trocknens verschlechtert das Rostbild! Je früher glaMUR Rostaktiv auf die Fläche aufgesprüht wird, desto stärker wird der Rost-Effekt. Je nach Wunsch kann der Aktivator fein zerstäubt oder partiell etwas stärker auf die Oberfläche aufgesprüht werden. Ein stärkerer Sprühstrahl erzeugt intensive, punktuelle Verfärbungen und Laufspuren auf der Oberfläche. Eine feinere Zerstäubung dagegen erzeugt einen gleichmäßigeren Effekt. Bei der Verarbeitung sollte eine ausreichende Sauerstoffzufuhr bzw. Belüftung der Räume gewährleistet sein, um eine optimale Oxidation zu gewähren.

Verarbeitungstemperatur

Eine Verarbeitung sollte nicht unter 10 °C Luft- und Objekttemperatur erfolgen. Die ideale Luft- und Objekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25 °C. Ein hoher Sauerstoffgehalt beeinflusst das Ergebnis zusätzlich.

Verbrauch

125 - 200 ml/m² je Auftrag

Trocknungszeit

Ca. 5 Stunden je Auftrag

Komplette Trocknung der Fläche erfolgt nach 1 Tag.

Werkzeuge

Sprühflasche

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 6 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeitshandschuhen, Mundschutz sowie einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise

<https://www.glamur-wanddesign.de/download/https://Sicherheitsdatenblatt-Rostaktiv.pdf>