

## glaMUR Strukturspachtel

	Menge	Reichweite
<b>Anthrazit</b>	0,25 kg	0,20 - 0,40 kg./m <sup>2</sup>
	0,5 kg	
	0,950 kg	
<b>Weiß</b>	0,25 kg	
	0,5 kg	

### Eigenschaften und Einsatzzweck

Mit glaMUR Strukturspachtel setzen sie neue Akzente, voll im Trend mit klassischen Oberflächen im zeitlosen Design. Durch die Spachtelung können glänzende Glätte - und Effekteffekte hergestellt werden. Kombinieren sie unsere Effektbeschichtungen, erhalten sie einzigartige Unikate.

### Untergründe

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

Unebenheiten sollten vor dem Verkleben mit Füllstoffen ausgeglichen werden.

### Verarbeitung

Der glaMUR Strukturspachtel kann mit verschiedenen Werkzeugen aufgezogen werden, je nach

Wunsch der Struktur und der Gesamtoptik. Die Auftragsstärke sowie das Werkzeug bestimmt die gewünschte Optik.

### Verarbeitungstemperatur

Eine Verarbeitung sollte nicht unter 8°C Luft – und Objekttemperatur erfolgen. Die ideale Luft – und

Objekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25°C

### Verbrauch

Variiert je nach Auftragsstärke und Technik ca. 0,20 - 0,40 kg./m<sup>2</sup>

### **Trocknungszeit**

Je nach Auftragsstärke mindestens 8 Stunden bei > 20°C und 50% rel. Luftfeuchte

### **Werkzeuge**

Schwamm, Venezianische Glättkelle

### **Lagerung**

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

### **Sicherheitshinweise**

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen das Arbeiten mit Arbeitshandschuhen und einer Schutzbrille.