



## Zuschläge für „W“ Classic

	<u>VERBRAUCH</u>	<u>REICHWEITE</u>	<u>MENGE</u>
<i>Glimmer/ Vermiculit</i>	80 g für 15 kg	ca. 8 - 10 m <sup>2</sup>	80 g

### **EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:**

*Das Mineral Vermiculit ist ein eher selten vorkommendes Schichtsilikat aus der Mineralklasse der „Silikate und Germanate“. Es veredelt die Oberfläche und schafft Effekte, die Einlagerungen aus Natursteinen sehr nahekommen.*

#### **Verarbeitung**

*Der Schuppenglimmer wird beim anrühren in die glaMUR „W“ Wandbeschichtung mit eingemischt. Der Wandputz wird anschließend wie gewohnt auf die Wandfläche aufgebracht. Nach dem aufreißen werden die Glimmerteilchen freigelegt.*

#### **Verarbeitungstemperatur**

*+5° bis +30°C*

#### **Verbrauch**

*ca. 80 g für 15 kg glaMUR Wandbeschichtung*

#### **Lagerung**

*Gut verschlossen mindestens 24 Monate, Kühl und trocken lagern.*

#### **Sicherheitshinweise**

*Berührungen mit dem Auge und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie einer Arbeitsbrille zu arbeiten.*

#### **Anmerkung**

*Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche glaMUR® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.*