



Wachs Balsam (Oberflächenschutz)

	<u>VERBRAUCH</u>	<u>REICHWEITE</u>	<u>MENGE</u>
glaMUR „WB“ Wachs Balsam	60 ml / m ²	ca. 7-8 m ²	0,5 Ltr.
		ca. 10 m ²	1 Ltr.
		ca. 50 m ²	5 Ltr.

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

Wachs Balsam

glaMUR Wachs Balsam „WB“ ist streich- und spachtelbar, dient zur Hydrophobierung von Oberflächen und verbessert gleichzeitig die Farbtiefe und den Glanz.

Ergibt Stucco-Effekte; ist abtönbar.

Eignet sich für Marmorimitationen und Enkaustik, somit haben sie die Möglichkeit unsere Wandbeschichtungen nach belieben weiter zu veredeln.

Angebrochene Ware sofort verarbeiten.

Verarbeitungstemperatur

Optimal +18 °C

Verbrauch

1 Liter Wachs Balsam ist ausreichend für ca. 15 qm

Eigenschaften

salbenartig pastös, gerucharm, anionisch (Wasserlöslich), nach aufpolieren seidenglänzend bis hochglänzend, schmutzabweisend, antistatisch, diffusionsfähig

Trocknungszeit

Ca. 60 Minuten

Technische Daten:

Feststoff:	Paraffinkombination
Emulgatorsystem:	nichtionisch/ anionisch
Tropfpunkt	ca. 78°C
Lösungsmittel:	Wasser

Werkzeuge

Die Lasuren werden mit einer Venezianer-Kelle oder Schwamm aufgetragen.

Poliert wird mit einem weichen Leinentuch oder Baumwolltuch.

	Minimum	Maximum	Methode
Aktivgehalt	24,0%	26,5%	Sartorius MA 100 Infrarottrockner
Viskosität	65 mPa.s	140 mPa.s	Rheolab MC1 DIN 53019 1.2915-1

Lagerung

Bei Temperaturen zwischen 5-35°C mindestens 12 Monate haltbar in original

verschlossenen Gebinden.

Vor Frost schützen! Bei längerer Lagerzeit, bei Teilentnahmen, sowie bei

sichtbarer Antrocknung durch verdunsten von Wasser empfiehlt es sich,

das Produkt vor dem Einsatz zu filtrieren.

Untergründe

Geeignet für alle glaMUR Wandbeschichtungen.

Verarbeitung

glaMUR Wachs Balsam darf erst nach völliger Durchtrocknung der glaMUR Wandbeschichtung erfolgen. In dünnen Schichten auftragen und polieren, die Polierbarkeit hängt von der Umgebungstemperatur ab.

Bei Anwendungen auf Litura ist eine Verträglichkeitsprüfung auf Farbtonstabilität durchzuführen.

Sicherheitshinweise

Um Haut – und Augenreizungen zu vermeiden, empfehlen wir ihnen das Tragen von Arbeitshandschuhen und einer Schutzbrille. Bei Augenkontakt mit reichlich klarem und sauberem Wasser ausspülen. Beachten Sie das Wachs Balsam-Sicherheitsdatenblatt!

Anmerkung

Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche glaMUR® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.